



Træflagstænger leveres i længder fra 4 til 14 m. Stængerne er af rødgran og leveres konisk høvlede i følgende kvaliteter:

- Grundbehandlede flagstænger behandles med grundingsolie, hvorefter de lagres for langsom tørring. Er mug og skimmelhæmende
- Hvidmalet. Efter grundbehandlingen males med 2 gange hvid maling. Alkyd maling.

De leveres med rød træknop, line samt lineholder i plast.

#### Vedligeholdelse:

Flagstænger i træ er et naturprodukt, og der kan derfor forekomme revner eller uregelmæssigheder på stangen.

Alle træstænger skal endvidere vedligeholdes mindst hvert andet år.

- Behandles mod råd- og skimmel med hvid træolie. Males 1. gang med hvid maling (acrylbaseret på vandbasis). Males 2. gang med hvid maling (Specialalkyd maling på vandbasis)

#### Produktinformation til maling:

Farvekode S0500-n fra Ynik.

Træflagstænger: længde, diameter og vægt.

Længde	Bunddiameter +/- 3 mm	Topdiameter	Indfræsning	Tørret vægt /kg. vand < 20 %
4 m	7,50 cm.	4,60 cm.	4,60 cm.	8-12
5 m	8,50 cm.	4,60 cm.	4,60 cm.	10-15
6 m	9,80 cm.	6,00 cm.	4,60 cm.	15-20
7 m	11,00 cm.	6,70 cm.	4,60 cm.	18-25
8 m	11,50 cm.	6,70 cm.	4,60 cm.	22-32
9 m	12,00 cm.	6,70 cm.	4,60 cm.	28-40
10 m	12,50 cm.	6,70 cm.	4,60 cm.	30-45
11 m	13,00 cm.	7,00 cm.	4,60 cm.	40-55
12 m	13,50 cm.	7,00 cm.	4,60 cm.	45-60
13 m	14,00 cm.	7,00 cm.	4,60 cm.	60-80
14 m	14,00 cm.	7,00 cm.	4,60 cm.	60-80

Hul diameter på træknopperne er 4,7 cm.

Diameter pr. løbende meter.

Afstand fra bund mm	Bund	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	98	92	86	80	74	68	61				
8	115	107	101	96	90	85	79	73	67		
10	125	119	113	107	101	96	90	85	79	73	67

**Stænger**